

## Bedienungs- und Wartungsanleitung

---



### ALLGEMEINGÜLTIGE GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Sach- und Personenschäden durch unsachgemässe Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder der Begleitdokumente verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.

Für Folgeschäden übernimmt die Regazzi SA keine Haftung.

---



### SICHERHEITSHINWEISE BEI DER BETRIEBUNG UND VERWENDUNG

Verletzungsgefahr oder Produktschäden durch unsachgemässe Bedienung

Bedienungselemente ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Bedienung nur durch ausgewiesene Personen

Nicht in bewegte Teile beim Ein- oder Ausfahren greifen.

Erfassen und Aufwickeln von Schmuck, Kleidungsstücken, Haaren oder Körperteile durch das Produkt verhindern.

Quetschgefahr durch Hindernisse im Ausfahrbereich

Personen bis zum Erreichen der Endlagen fernhalten.

Bedienungselemente in Sichtweite des Behanges, gemäss nationalen Bestimmungen, anbringen.

Keine inneren Teile berühren, die aufgrund von Beschädigungen offen liegen (z. B. Kabel/Leitungen, Steuer elemente).

---



Produktschäden durch Vereisung

Produkte im Winter vor der Bedienung auf Vereisung prüfen und bei Vereisung nicht bedienen.

Automatik von Steuerungen ohne Eiswarnung im Winter abstellen.

---

Verletzungsgefahr durch mangelnde Wartung

Produkte regelmässig auf Anzeichen von Verschleiss überprüfen.

Reparaturbedürftige Produkte nicht verwenden.

Störungen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften behoben werden.

---

Nur Regazzi Original Ersatzteile verwenden

---

Personen oder Produktschäden durch unbeabsichtigte Betätigung

Unter Strom stehende Produkte vom Versorgungsnetz trennen, wenn Wartungsarbeiten, Glasreinigungsarbeiten, usw. ausgeführt werden.

Sicherheitsabstände beachten

---

Produktschaden durch unsachgemässe Bedienung

Kein gewaltsames Ein- oder Ausfahren bei manueller Bedienung

Produkt nicht über die mechanische Begrenzung hinaus bedienen.

Behang vor Ueberschreitung der zulässigen Windlast rechtzeitig einfahren.

Mit ausgestellttem Aussteller dürfen die Rollläden nicht bedient werden. Es besteht die Gefahr, dass der Behang blockiert und zerstört wird.

---

Personen- und Produktschäden durch Störung der Energieversorgung (z. B. Stromausfall)

---

Sicherstellen, dass es zu keiner Gefahrensituation für Personen und Produkt kommt.

---




---

## ELEKTROINSTALLATIONEN

---

Elektroanschlussarbeiten nur durch Elektrofachkräfte ausführen lassen.

---

## VERWENDUNG

Die Rollläden erfüllen die Anforderungen der in der Konformitätserklärung angegebenen Windklassen und dürfen nur bis zur angegebenen Windklassen ausgefahren bleiben.

Rollläden dienen als Sonnenschutz und dürfen nicht als Schliessvorrichtung verwendet werden. Stehen Sie bei Handantrieb nicht schräg zur Kurbelbefestigung, um die Store zu bedienen.

Achten Sie während der Bedienung darauf, dass sich keinerlei Hindernisse (Blumentöpfe, Spielsachen, Stühle usw.) im Fahrbereich, auch in den Stabzwischenräumen, befinden.

Senken Sie den Rollladen niemals bei geöffnetem Fenster ab (europäische Normen und Richtlinien).

Wenden Sie im Handbetrieb keine Gewalt an, wenn der Rollladen blockiert. Ändern Sie die Drehrichtung, um zu prüfen, ob Sie das Ende des Fahrwegs erreicht haben.

---

## WARTUNG/KONTROLLE:

Intervall	Stelle	Tätigkeit
jährlich	Verschmutzung der Führungen	Führungen prüfen und ggf. Verschmutzung und Fremdgegenstände (z.B. Laubreste tec.) beseitigen.
jährlich	Verschmutzung des Behangs	Panzerstäbe bei geöffnetem Behang überprüfen und gegebenenfalls reinigen. (siehe unten)

Allfällige Reparaturen sind durch ein Fachunternehmen ausführen zulassen.

---

## REINIGUNG:

Nicht eingesetzt werden dürfen alkalische, säurehaltige oder abrasiv wirkende Reinigungsmittel sowie Hochdruckabdampfmethoden!

Die Luft enthält feinste Festkörper, die sich auf Fassaden und Fassadenteilen ablagern. Rollläden sind mit verschiedensten mechanischen Teilen ausgestattet, die aus diesem Grund für eine sichere, langfristige Nutzung regelmässig gepflegt werden müssen.

Mit Lappen oder Schwamm handwarmes Wasser unter Zusatz eines stark verdünnten milden Reinigungsmittels auf die Panzerstäbe auftragen und Schmutz sorgfältig entfernen. Anschliessend unbedingt mit reinem Wasser gut nachspülen.