

	Rivenditore	Ev. indirizzo di fornitura
Cliente:		
Via:		
CAP, Località:		

Vostra referenza	
Data ordinazione	
Persona di contatto	
Numero di telefono	
Termine richiesto	
Pagina	di

Fixroll® Formulario di ordinazione valido dal 18.10.2021 – v03		
Asole	Microforatura	Telo senza asole e microforatura

Codice tipo di trattamento: 1 = termolaccato 5 = ossidato naturale				
Codice colore o descrizione	Cassonetto	Telo	Barra finale	Guide

POSIZIONE	❶ Importante: misure in mm – viste da interno			
QUANTITA' (pz)				
kb = larghezza cassonetto (mm)				
hl = altezza luce (mm)				
kh = altezza cassonetto (150mm / 180mm)				
❶ 150 mm fino hl=1700mm / 180 mm fino hl=2700mm				
ht = altezza totale (hl + kh) (mm)				
NUMERO DI STECCHE CIECHE SUPERIORI (pz)				
❶ Standard = 3 stecche				
TIPOLOGIA DI MONTAGGIO (in facciata / in luce)				
SVOLGIMENTO TELO (Esterno / Interno)				
LATO DI COMANDO (Destro / Sinistro)				
CATENACCIOLO AUTOMATICO PER RULLO (sì / no)				
❶ Standard con azionamento a motore				
MOTORE (Standard / RTS / IO)				
FORNITORE MOTORE (Somfy / Elero)				
USCITA CAVO MOTORE (1 / 2 / 3 / 4 / 5)				
TELECOMANDO (1 / 5 / 15 canali)				
INTERRUTTORE DA PARETE (sì / no)				
ARGANELLO (interno / esterno)				
❶ Con arganello esterno, g min=15mm, g max=100mm				
USCITA ARGANELLO (A / B / C / D / E)				
MANOVELLA (standard / allungabile)				
COLORE MANOVELLA (grigio / bianco)				
LUNGHEZZA MANOVELLA (mm)				
FRIZIONE PER MANOVELLA (sì / no)				
TIPO SNODO (45° / 60° / 70° / 90°)				
LUNGHEZZA QUADRO SNODO (250mm / 400mm / + prolunga)				
❶ 250mm solo per snodo 45°. Lunghezza prolunga=400mm				
LARGHEZZA GUIDE (53 mm / 67 mm)				
❶ 67mm standard per BK ≥ 2500mm				
FORATURA GUIDE (su disegno / senza)				
CHIUSURA INFERIORE PER GUIDE (sì / no)				
RINFORZO ANTIVENTO PER BARRA FINALE (sì / no)				
❶ Standard per BK ≥ 2500mm				

OSSERVAZIONI e SPECIFICHE:

<p>USCITE CAVO MOTORE</p>	<p>USCITE ARGANELLO</p>	TIPO SNODO	TIPO DI PLACCA	DIMENSIONI PLACCA (LxH)
		45°	Placca inox	32 x 70 mm
		60°	Placca ad angolo in nylon	35 x 47 mm
		70°	Placca in nylon	35 x 90 mm
		90°	Placca in zinco pressofuso	22 x 85 mm