

	Wiederverkäufer	Event. Lieferadresse
Kunde		
Strasse		
PLZ, Ort		

Ihre Referenz	
Bestelldatum	
Kontaktperson	
Kontakt Tel	
Wunschtermin	
Express-Termin <small>mit 20% Zuschlag</small>	Max. 5 Stk.
Seite	von

<b>Plial® CWS (Eckfenstern) BESTELLFORMULAR GÜLTIG AB 01.01.2023 - V03</b>	
2-Stub-Version - ISO <small>Minimale Tiefe der Nische tn=125mm</small>	3-Stub-Version - ISO <small>Minimale Tiefe der Nische tn=160mm</small>

Code Behandlung: 1 = einbrennlackiert 5 = indus.eloxiert							
Farbcode + Beschreibung	Panzer	Endschiene	Anschlagswinkel <small>(oder Endschienerverstärkung)</small>	Führungsschienen	Untersicht		
AUSSTATTUNG	Komplett	oder	Panzer	Führungsschiene	Antrieb/Walze	Untersicht	Sturz-Abdeckung

<b>BAUSTELLENPOSITION</b> <small>WICHTIG: Alle Masse in mm – Massaufnahme von innen gesehen</small>							
ANZAHL [Stk.]							
bk1 = Breite Konstruktion (Lichtbreite) Fenster 1 [mm]							
bk2 = Breite Konstruktion (Lichtbreite) Fenster 2 [mm]							
hk = Höhe Konstruktion (hl+hp) [mm]							
hp = Packungshöhe [mm]							
hl = Fensterlichthöhe [mm]							
<b>PANZER ABROLLEND</b> (ausssen / innen) <small>ausssen = Rechtsroller / innen = Linksroller</small>							
ANTRIEBSSEITE (Rechts / Links)							
<b>MOTORTYP</b> (Standard / AUTO / RTS / IO / ohne) <small>Standard = Mechanisch einstellbare Endschalter</small> <small>AUTO = automatische Endschaltereinstellung (Typ Ilmo)</small>							
MOTOREN-LIEFERANT (Somfy / Elero)							
HANDESENDER (1 / 5 / 15 kanal)							
WANDSCHALTER (ja / nein)							
LOCHTABELLE (standard / Zeichnung / ohne)							
<b>HÖHE UNTERSICHT</b> (40mm / 100mm) <small>H=100mm standard für BK ≥ 2000mm</small>							
STURZABDECKUNG (ja / nein)							

**ANMERKUNGEN & SPEZIFIKATIONEN:**