

	<b>Revendeur</b>	<b>Event. adresse de livraison</b>
<b>Client</b>		
<b>Rue</b>		
<b>CP, Localité</b>		

<b>Votre référence</b>	
<b>Date commande</b>	
<b>Personne de contact</b>	
<b>Numéro de téléphone</b>	
<b>Délai souhaité</b>	
<b>Service express</b> ⓘ Supplément +20%	<b>Max. 5 pcs.</b>
<b>Page</b>	<b>de</b>

<b>Lineal®</b> FORMULAIRE DE COMMANDE VALABLE À PARTIR DU 01.01.2023 - V03	
Lineal® 3mm - ISO	Lineal® 9mm - ISO

Code type de traitement: ⓘ = thermolaqué ⓘ = éloxé naturel					
<b>Code couleur + description</b>	<b>Tablier</b>	<b>Lame finale</b>	<b>Équerre de butée</b> (ou renfort pour lame finale)	<b>Coulisses</b> (ou équerre pour coulisses / projection / profil SGR)	<b>Plafonnet Quickroll</b>

<b>FOURNITURE</b>	<b>Comple</b>	ou	<b>Tablier</b>	<b>Coulisses</b>	<b>Mécanisme (axe compl.)</b>	<b>Manivelle</b>	<b>Plafonnet Quickroll</b>
-------------------	---------------	----	----------------	------------------	-------------------------------	------------------	----------------------------

<b>POSITION DU CHANTIER</b> ⓘ IMPORTANT: mesures en mm - vu par l'intérieur							
<b>QUANTITÉ</b> [pcs]							
<b>bk</b> = Largeur lumière (arrière coulisse) [mm]							
<b>hl</b> = hauteur vide lumière [mm]							
<b>g</b> = distance dos de coulisse jusqu'au milieu treuil [mm]							
<b>u</b> = distance d'accouplement [mm]							
<b>w1</b> = prolongement tablier et coulisses [mm] (min.0 – max.150mm) ⓘ hat = hl + w1 + 30 (avec support Standard), hat = hl + w1 + 24 (avec support Quickroll)							
<b>DÉROULEMENT TABLIER</b> (Extérieur / Intérieur)							
<b>CÔTÉ DE COMMANDE</b> vu par l'intérieur (Droite / Gauche)							
<b>TYPE DE SUPPORT</b> (Standard / Quickroll) ⓘ BK et HL max pour support Quickroll = 2500mm							
<b>W mant</b> = largeur du plafonnet Quickroll (min.60 – max.250mm)							
<b>VERROUX MANUELS</b> (standard=120mm / sur mesure - mm) ⓘ Uniquement pour support standard							
<b>VERROUX AUTOMATIQUES POUR AXE</b> (oui / non) ⓘ Uniquement pour support standard							
<b>TYPE DE MOTEUR</b> (Standard / RTS / IO / sans)							
<b>MARQUE DU MOTEUR</b> (Somfy / Elero) ⓘ Moteur Elero uniquement pour support standard							
<b>TÉLÉCOMMANDE</b> (1 / 5 / 15 chaînes)							
<b>INTERRUPTEUR MURAL</b> (oui / non)							
<b>TYPE MANIVELLE</b> (standard / extensible / sans)							
<b>COULEUR MANIVELLE</b> (gris / blanc)							
<b>LONGUEUR MANIVELLE</b> [mm]							
<b>TYPE DE CARDAN</b> (45° inox / 60° / 70° / 90° / 90° inox / sans)							
<b>LONGUEUR DU CARDAN</b> (250mm / 400mm / + rallonge) ⓘ 250mm uniquement pour cardan 45°. Longueur rallonge=400mm							
<b>AXE OCTOGONAL STANDARD ø60mm</b> (oui / non)							
<b>AXE À GOUTTE</b> (ø60mm / ø70mm) ⓘ Axe en option. Axe ø60 mm disponible seulement avec treuil							
<b>LONGUEUR DE L'AXE SUR MESURE</b> – en option [mm]							
<b>TYPE DE COULISSES</b> (NO / BR / REGAZZI / EF)							
<b>hat</b> = longueur coulisses sur mesure – en option [mm]							
<b>PROJECTION</b> (normale / levier)							
<b>PERFORATION COULISSES</b> (standard / façade / sur dessin / sans)							
<b>PROFIL DE SUPPORT SGR</b> (A / B / C) ⓘ A= uniquement supports SGR/ B= SGR avec bouchon d'extrémité / C= SGR avec profil obscurcissant							
<b>ÉQUERRE POUR COULISSES</b> (25 / 30 / 35 / 40 / 50 mm)							
<b>FERMETURE INFÉRIEURE POUR LES COULISSES</b> (oui / non)							
<b>ARRÊT DE LAME FINALE SUR LES COULISSES</b> (oui / non)							

<b>OBSERVATIONS et SPECIFICATIONS:</b>
--