

	Revendeur	Event. adresse de livraison
Client		
Rue		
CP, Localité		

Votre référence	
Date commande	
Personne de contact	
Numéro de téléphone	
Délai souhaité	
Service express	Max. 5 pcs.
<input type="checkbox"/> Supplément +20%	
Page	de

Pial® FORMULAIRE DE COMMANDE VALABLE À PARTIR DU 01.01.2023 - V03	
Version à 2 lames - ISO <input type="checkbox"/> Profondeur minimale de la niche tn=125mm	Version à 3 lames - ISO <input type="checkbox"/> Profondeur minimale de la niche tn=160mm

Code type de traitement: <input type="checkbox"/> = thermolaqué <input type="checkbox"/> = éloxé naturel										
Code couleur + description	Tablier	Lame finale	Équerre de butée <small>(ou renfort pour lame finale)</small>	Coulisses <small>(ou équerre pour coulisses / profil SGR)</small>	Plafonnet inférieur					
FOURNITURE	Complet	ou	Tablier	Coulisses	Mécanisme (axe compl.)	Manivelle	Plafonnet inf.	Couvercle supérieur		

POSITION DU CHANTIER <input type="checkbox"/> IMPORTANT: mesures en mm - vu par l'intérieur									
QUANTITÉ [pcs]									
bk = largeur lumière (arrière coulisse) [mm]									
hk = hauteur construction (hl+hp) [mm]									
hp = hauteur paquet [mm]									
hl = hauteur vide lumière [mm]									
g = distance dos de coulisse jusqu'au milieu treuil [mm]									
u = distance d'accouplement [mm]									
DÉROULEMENT TABLIER (Extérieur / Intérieur)									
CÔTÉ DE COMMANDE vu par l'intérieur (Droite / Gauche)									
TYPE DE MOTEUR (Standard / AUTO / RTS / IO / sans) <input type="checkbox"/> Standard = avec réglage mécanique des fins de course <input type="checkbox"/> AUTO = avec réglage automatique des fins de course (type Ilmo)									
MARQUE DU MOTEUR (Somfy / Elero)									
TÉLÉCOMMANDE (1 / 5 / 15 chaînes)									
INTERRUPTEUR MURAL (oui / non)									
TYPE MANIVELLE (standard / extensible / sans)									
COULEUR MANIVELLE (gris / blanc)									
LONGUEUR MANIVELLE [mm]									
TYPE TREUIL (Standard 3:1 / Étroit 5:1)									
TYPE DE CARDAN (45° inox / 60° / 70° / 90° / 90° inox / sans)									
LONGUEUR DU CARDAN (250mm / 400mm / + rallonge) <input type="checkbox"/> 250mm uniquement pour cardan 45°. Longueur rallonge=400mm									
PERFORATION COULISSES (standard / façade / sur dessin / sans)									
PROFIL DE SUPPORT SGR (A / B / C) <input type="checkbox"/> A= uniquement supports SGR / B= SGR avec bouchon d'extrémité / C= SGR avec profil obscurcissant									
ÉQUERRE POUR COULISSES (35 / 120 / 150mm)									
FERMETURE INFÉRIEURE POUR LES COULISSES (oui / non)									
ARRÊT DE LAME FINALE SUR LES COULISSES (oui / non)									
HAUTEUR PLAFONNET INFÉRIEUR (40mm / 100mm) <input type="checkbox"/> H=100mm standard pour BK ≥ 2000mm									
COUVERCLE SUPÉRIEUR (oui / non)									

OBSERVATIONS et SPÉCIFICATIONS:
--