

	Wiederverkäufer	Event. Lieferadresse
Kunde		
Strasse		
PLZ, Ort		

Ihre Referenz	
Bestelldatum	
Kontaktperson	
Kontakt Tel	
Wunschtermin	
Express-Termin <small>ⓘ mit 20% Zuschlag</small>	Max. 5 Stk.
Seite	von

<b>Regacompact® (ISO) BESTELLFORMULAR GÜLTIG AB 01.01.2023 - V04</b>		
Lichtschlitz	Microperforierung	geschlossenes Hohlprofil

Code Behandlung: ⓘ = einbrennlackiert ⓘ = indus.eloxiert					
Farbcode + Beschreibung	Panzer	Endschiene	Anschlagswinkel <small>(oder Endschieneverstärkung)</small>	Führungsschienen <small>(oder Führungshalter / Aussteller / Befestigungsprofil SGR)</small>	Untersicht für Quickroll

AUSSTATTUNG	Komplett	oder	Panzer	Führungsschiene	Antrieb/Walze	Handkurbel	Untersicht für Quickroll
-------------	----------	------	--------	-----------------	---------------	------------	--------------------------

<b>BAUSTELLENPOSITION</b> <small>ⓘ WICHTIG: Alle Masse in mm - Massaufnahme von innen gesehen</small>							
ANZAHL [Stk.]							
bk = Breite Konstruktion (Lichtbreite) [mm]							
hl = Fensterlichthöhe [mm]							
g = Distanz bk bis Mitte Antrieb [mm]							
u = Kupplungsdistanz [mm]							
w1 = Führungs- und Behangverlängerung [mm] (min.0 - max.150mm) <small>ⓘ hat = hl + w1 + 30 (mit Lager Standard), hat = hl + w1 + 24 (mit Lager Quickroll)</small>							
ANZAHL GESCHLOSSENE ANFANGSSTÄBE [Stk.] <small>ⓘ Standard = 5 Stäbe</small>							
PANZER ABROLLEND (ausssen / innen)							
ANTRIEBSSEITE (Rechts / Links)							
LAGERTYP (Standard/ Quickroll) <small>ⓘ BK und HL max für Lager Quickroll = 2500mm</small>							
W mant = Tiefe der Untersicht für Quickroll (min.60 - max.250mm)							
VERRIEGELUNG MANUELL (standard=120mm / nach Mass - mm) <small>ⓘ Nur für Lager Standard</small>							
AUTOMATISCHE HOCHSCHIEBESICHERUNG FÜR WALZE (ja / nein) <small>ⓘ Nur für Lager Standard</small>							
MOTORTYP (Standard / RTS / IO / ohne)							
MOTOREN-LIEFERANT (Somfy / Elero) <small>ⓘ Elero motoren sind nur für Lager Standard einsetzbar</small>							
HANSENDER (1 / 5 / 15 kanal)							
WANDSCHALTER (ja / nein)							
HANDKURBEL-TYP (standard / ausziehbar / ohne)							
HANDKURBEL FARBE (grau / weiss)							
HANDKURBELLÄNGE [mm]							
KREUZGELENK-TYP (45° inox / 60° / 70° / 90° / 90° inox / ohne)							
KREUZGELENKLÄNGE (250mm / 400mm / + Verlängerung) <small>ⓘ 250mm nur für Kreuzgelenk-Typ 45°. Verlängerungslänge=400mm</small>							
ROLLADENGURT (ja / nein)							
ZUSÄTZLICHE GEWICHTE (ja / nein)							
8-KANTWELLE ø60mm STANDARD (ja / nein)							
PROFILROHR (ø60mm / ø70mm) <small>ⓘ Alternative Walzen. Profilrohr ø60 mm nur mit Handkurbel</small>							
WALZENLÄNGE NACH MASS - optional [mm]							
FÜHRUNGSSCHIENEN-TYP (NO / BR / REGAZZI / EF)							
hat = Führungsschiene Länge nach mass - optional [mm]							
AUSSTELLER (normal / mit Hebel)							
LOCHTABELLE (standard / frontal / Zeichnung / ohne)							
BEFESTIGUNGSPROFIL SGR (A / B / C) <small>ⓘ A= nur Befestigungsprofil SGR / B= SGR mit Endkappen / C= SGR mit unterem Abschluss-Profil</small>							
FÜHRUNGSHALTER (25 / 30 / 35 / 40 / 50 mm)							
UNTERER ABSCHLUSS FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (ja / nein)							
ENDSCHIENENANSCHLAG FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (ja / nein)							

ANMERKUNGEN & SPEZIFIKATIONEN: