

	Revendeur	Event. adresse de livraison
Client		
Rue		
CP, Localité		

Votre référence	
Date commande	
Personne de contact	
Numéro de téléphone	
Délai souhaité	
Service express	Max. 5 pcs.
<input type="checkbox"/> Supplément +20%	
Page	de

Regacomact® (ISO) FORMULAIRE DE COMMANDE VALABLE À PARTIR DU 01.01.2023 - V04

Ajourné Microperforation Tablier sans ajourné ou microperforation

Code type de traitement: = thermolaqué = éloxé naturel

Code couleur + description	Tablier	Lame finale	Équerre de butée (ou renfort pour lame finale)	Coulisses (ou équerre pour coulisses / projection / profil SGR)	Plafonnet Quickroll

FOURNITURE	Completo	ou	Tablier	Coulisses	Mécanisme (axe compl.)	Manivelle	Plafonnet Quickroll

POSITION DU CHANTIER <input type="checkbox"/> IMPORTANT: mesures en mm - vu par l'intérieur							
QUANTITÉ [pcs]							
bk = Largeur lumière (arrière coulisse) [mm]							
hl = hauteur vide lumière [mm]							
g = distance dos de coulisse jusqu'au milieu treuil [mm]							
u = distance d'accouplement [mm]							
w1 = prolongement tablier et coulisses [mm] (min.0 - max.150mm) <input type="checkbox"/> hat = hl + w1 + 30 (avec support Standard), hat = hl + w1 + 24 (avec support Quickroll)							
LAMES SUPÉRIEURES SANS PERFORATIONS [pcs] <input type="checkbox"/> Standard = 5 lames							
DÉROULEMENT TABLIER (Extérieur / Intérieur)							
CÔTÉ DE COMMANDE vu par l'intérieur (Droite / Gauche)							
TYPE DE SUPPORT (Standard / Quickroll) <input type="checkbox"/> BK et HL max pour support Quickroll = 2500mm							
W mant = largeur du plafonnet Quickroll (min.60 - max.250mm)							
VERROUX MANUELS (standard=120mm / sur mesure - mm) <input type="checkbox"/> Uniquement pour support standard							
VERROUX AUTOMATIQUES POUR AXE (oui / non) <input type="checkbox"/> Uniquement pour support standard							
TYPE DE MOTEUR (Standard / RTS / IO / sans)							
MARQUE DU MOTEUR (Somfy / Elero) <input type="checkbox"/> Moteur Elero uniquement pour support standard							
TÉLÉCOMMANDE (1 / 5 / 15 chaînes)							
INTERRUPTEUR MURAL (oui / non)							
TYPE MANIVELLE (standard / extensible / sans)							
COULEUR MANIVELLE (gris / blanc)							
LONGUEUR MANIVELLE [mm]							
TYPE DE CARDAN (45° inox / 60° / 70° / 90° / 90° inox / sans)							
LONGUEUR DU CARDAN (250mm / 400mm / + rallonge) <input type="checkbox"/> 250mm uniquement pour cardan 45°. Longueur rallonge=400mm							
SANGLE (oui / non)							
POIDS EN PLUS (oui / non)							
AXE OCTOGONAL STANDARD ø60mm (oui / non)							
AXE À GOUTTE (ø60mm / ø70mm) <input type="checkbox"/> Axe en option. Axe ø60 mm disponible seulement avec treuil							
LONGUEUR DE L'AXE SUR MESURE – en option [mm]							
TYPE DE COULISSES (NO / BR / REGAZZI / EF)							
hat = longueur coulisses sur mesure – en option [mm]							
PROJECTION (normale / levier)							
PERFORATION COULISSES (standard / façade / sur dessin / sans)							
PROFIL DE SUPPORT SGR (A / B / C) <input type="checkbox"/> A= uniquement supports SGR/ B= SGR avec bouchon d'extrémité / C= SGR avec profil obscurcissant							
ÉQUERRE POUR COULISSES (25 / 30 / 35 / 40 / 50 mm)							
FERMETURE INFÉRIEURE POUR LES COULISSES (oui / non)							
ARRÊT DE LAME FINALE SUR LES COULISSES (oui / non)							

OBSERVATIONS et SPÉCIFICATIONS: