

	Wiederverkäufer	Event. Lieferadresse
Kunde		
Strasse		
PLZ, Ort		

Ihre Referenz	
Bestelldatum	
Kontaktperson	
Kontakt Tel	
Wunschtermin	
Express-Termin ⓘ mit 20% Zuschlag	Max. 5 Stk.
Seite	von

Lineal® BESTELLMFORMULAR GÜLTIG AB 01.01.2023 - V03	
Lineal® 3mm - ISO	Lineal® 9mm - ISO

Code Behandlung: ⓘ = einbrennlackiert ⓘ = induz.eloxiert					
Farbcode + Beschreibung	Panzer	Endschiene	Anschlagswinkel (oder Endschieneverstärkung)	Führungsschienen (oder Führungshalter / Aussteller / Befestigungsprofil SGR)	Untersicht für Quickroll

AUSSTATTUNG	Komplett	oder	Panzer	Führungsschiene	Antrieb/Walze	Handkurbel	Untersicht für Quickroll
-------------	----------	------	--------	-----------------	---------------	------------	--------------------------

BAUSTELLENPOSITION ⓘ WICHTIG: Alle Masse in mm - Massaufnahme von innen gesehen							
ANZAHL [Stk.]							
bk = Breite Konstruktion (Lichtbreite) [mm]							
hl = Fensterlichthöhe [mm]							
g = Distanz bk bis Mitte Antrieb [mm]							
u = Kupplungsdistanz [mm]							
w1 = Führungs- und Behängverlängerung [mm] (min.0 – max.150mm) ⓘ hat = hl + w1 + 30 (mit Lager Standard), hat = hl + w1 + 24 (mit Lager Quickroll)							
PANZER ABROLLEND (ausssen / innen) ⓘ aussen = Rechtsroller / innen = Linksroller							
ANTRIEBSSEITE (Rechts / Links)							
LAGERTYP (Standard / Quickroll) ⓘ BK und HL max für Lager Quickroll = 2500mm							
W mant = Tiefe der Untersicht für Quickroll (min.60 – max.250mm)							
VERRIEGELUNG MANUELL (standard=120mm / nach Mass - mm) ⓘ Nur für Lager Standard							
AUTOMATISCHE HOCHSCHIEBESICHERUNG FÜR WALZE (ja / nein) ⓘ Nur für Lager Standard							
MOTORTYP (Standard / RTS / IO / ohne)							
MOTOREN-LIEFERANT (Somfy / Elero) ⓘ Elero motoren sind nur für Lager Standard einsetzbar							
HANDESENDER (1 / 5 / 15 kanal)							
WANDSCHALTER (ja / nein)							
HANDKURBEL-TYP (standard / ausziehbar / ohne)							
HANDKURBEL FARBE (grau / weiss)							
HANDKURBEL LÄNGE [mm]							
KREUZGELENK-TYP (45° inox / 60° / 70° / 90° / 90° inox / ohne)							
KREUZGELENKLÄNGE (250mm / 400mm / + Verlängerung) ⓘ 250mm nur für Kreuzgelenk-Typ 45°. Verlängerungslänge=400mm							
8-KANTWELLE ø60mm STANDARD (ja / nein)							
PROFILROHR (ø60mm / ø70mm) ⓘ Alternative Walzen. Profilirrohr ø60 mm nur mit Handkurbel							
WALZENLÄNGE NACH MASS – optional [mm]							
FÜHRUNGSSCHIENEN-TYP (NO / BR / REGAZZI / EF)							
hat = Führungsschienenlänge nach mass – optional [mm]							
AUSSTELLER (normal / mit Hebel)							
LOCHTABELLE (standard / frontal / Zeichnung / ohne)							
BEFESTIGUNGSPROFIL SGR (A / B / C) ⓘ A= nur Befestigungsprofil SGR / B= SGR mit Endkappen / C= SGR mit unterem Abschluss-Profil							
FÜHRUNGSHALTER (25 / 30 / 35 / 40 / 50 mm)							
UNTERER ABSCHLUSS FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (ja / nein)							
ENDSCHIENENANSCHLAG FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (ja / nein)							

ANMERKUNGEN & SPEZIFIKATIONEN: