

	Wiederverkäufer	Event. Lieferadresse
Kunde		
Strasse		
PLZ, Ort		

Ihre Referenz	
Bestelldatum	
Kontaktperson	
Kontakt Tel	
Wunschtermin	
Express-Termin ⓘ mit 20% Zuschlag	Max. 5 Stk.
Seite	von

Pial® BESTELLFORMULAR GÜLTIG AB 01.01.2023 - V03	
2-Stab-Version - ISO ⓘ Minimale Tiefe der Nische tn=125mm	3-Stab-Version - ISO ⓘ Minimale Tiefe der Nische tn=160mm

Code Behandlung: ⓘ = einbrennlackiert ⓘ = indus.eloxiert		Farbcode + Beschreibung	Panzer	Endschiene	Anschlagswinkel (oder Endschienerverstärkung)	Führungsschienen (oder Führungshalter / Befestigungsprofil SGR)	Untersicht
AUSSTATTUNG	Komplett oder Panzer	Führungsschiene	Antrieb/Wälze	Handkurbel	Untersicht	Sturz-Abdeckung	

<b>BAUSTELLENPOSITION</b> ⓘ WICHTIG: Alle Masse in mm - Massaufnahme von innen gesehen							
<b>ANZAHL</b> [Stk.]							
<b>bk</b> = Breite Konstruktion (Lichtbreite) [mm]							
<b>hk</b> = Höhe Konstruktion (hl+hp) [mm]							
<b>hp</b> = Packungshöhe [mm]							
<b>hl</b> = Fensterlichthöhe [mm]							
<b>g</b> = Distanz bk bis Mitte Antrieb [mm]							
<b>u</b> = Kupplungsdistanz [mm]							
<b>PANZER ABROLLEND</b> (aussen / innen) ⓘ aussen = Rechtsroller / innen = Linksroller							
<b>ANTRIEBSSEITE</b> (Rechts / Links)							
<b>MOTORTYP</b> (Standard / AUTO / RTS / IO / ohne) ⓘ Standard = Mechanisch einstellbare Endschalter ⓘ AUTO = automatische Endschaltereinstellung (Typ Ilmo)							
<b>MOTOREN-LIEFERANT</b> (Somfy / Elero)							
<b>HANSENDER</b> (1 / 5 / 15 kanal)							
<b>WANDSCHALTER</b> (ja / nein)							
<b>HANDKURBEL-TYP</b> (standard / ausziehbar / ohne)							
<b>HANDKURBEL FARBE</b> (grau / weiss)							
<b>HANDKURBELLÄNGE</b> [mm]							
<b>GETRIEBE TYP</b> (Standard 3:1 / Schmal 5:1)							
<b>KREUZGELENK-TYP</b> (45° inox / 60° / 70° / 90° / 90° inox / ohne)							
<b>KREUZGELENKLÄNGE</b> (250mm / 400mm / + Verlängerung) ⓘ 250mm nur für Kreuzgelenk-Typ 45°. Verlängerungslänge=400mm							
<b>LOCHTABELLE</b> (standard / frontal / Zeichnung / ohne)							
<b>BEFESTIGUNGSPROFIL SGR</b> (A / B / C) ⓘ A= nur Befestigungsprofil SGR / B= SGR mit Endkappen / C= SGR mit unterem Abschluss-Profil							
<b>FÜHRUNGSHALTER</b> (35 / 120 / 150mm)							
<b>UNTERER ABSCHLUSS FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN</b> (ja / nein)							
<b>ENDSCHIENENANSCHLAG FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN</b> (ja / nein)							
<b>HÖHE UNTERSICHT</b> (40mm / 100mm) ⓘ H=100mm standard für BK ≥ 2000mm							
<b>STURZABDECKUNG</b> (ja / nein)							

**ANMERKUNGEN & SPEZIFIKATIONEN:**