

	Wiederverkäufer	Event. Lieferadresse
Kunde		
Strasse		
PLZ, Ort		

Ihre Referenz	
Bestelldatum	
Kontaktperson	
Kontakt Tel	
Wunschtermin	
Express-Termin ⓘ mit 20% Zuschlag	Max. 5 Stk.
Seite	von

Pliat® mit Kasten BESTELLFORMULAR GÜLTIG AB 01.01.2023 - V03	
2-Stab-Version - ISO ⓘ Minimale Tiefe der Nische tn=125mm	3-Stab-Version - ISO ⓘ Minimale Tiefe der Nische tn=160mm

Code Behandlung: ⓘ = einbrennlackiert ⓘ = indus.eloxiert									
Farbcode + Beschreibung			Panzer	Endschiene	Anschlagswinkel (oder Endschienerverstärkung)	Führungsschienen (oder Führungshalter / Befestigungsprofil SGR)	Kasten und Untersicht		
AUSSTATTUNG	Komplett	oder	Panzer	Führungsschiene	Antrieb/Walze	Handkurbel	Kasten und Bügel	Untersicht	

BAUSTELLENPOSITION ⓘ WICHTIG: Alle Masse in mm - Massaufnahme von innen gesehen									
ANZAHL [Stk.]									
bk = Breite Konstruktion (Lichtbreite) [mm]									
hl = Fensterlichthöhe [mm]									
hp = Packungshöhe [mm]									
kb = Kastenbreite [mm]									
kh = Kastenhöhe (Modell A/B/C/D/E/F/G/H/ nach Mass - mm) ⓘ kh = hp + min. 5mm									
g = Distanz bk bis Mitte Antrieb [mm]									
S = Dicke des Bleches (1,5mm / 2mm)									
KASTEN MATERIAL (Aluminium / Verzinktes Blech)									
PANZER ABROLLEND (ausssen / innen) ⓘ aussen = Rechtsroller / innen = Linksroller									
ANTRIEBSSEITE (Rechts / Links)									
MOTORTYP (Standard / AUTO / RTS / IO / ohne) ⓘ Standard = Mechanisch einstellbare Endschalter ⓘ AUTO = automatische Endschaltereinstellung (Typ Ilmo)									
MOTOREN-LIEFERANT (Somfy / Elero)									
HANSENDER (1 / 5 / 15 kanal)									
WANDSCHALTER (ja / nein)									
HANDKURBEL-TYP (standard / ausziehbar / ohne)									
HANDKURBEL FARBE (grau / weiss)									
HANDKURBELLÄNGE [mm]									
GETRIEBE TYP (Standard 3:1 / Schmal 5:1)									
KREUZGELENK-TYP (45° inox / 60° / 70° / 90° / 90° inox / ohne)									
KREUZGELENKLÄNGE (250mm / 400mm / + Verlängerung) ⓘ 250mm nur für Kreuzgelenk-Typ 45°. Zlänge=400mm									
BEFESTIGUNGSPROFIL SGR (A / B / C) ⓘ A= nur Befestigungsprofil SGR / B= SGR mit Endkappen / C= SGR mit unterem Abschluss-Profil									
FÜHRUNGSHALTER (35 / 120 / 150mm)									
UNTERER ABSCHLUSS FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (ja / nein)									
ENDSCHIENENANSCHLAG FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (ja / nein)									
HÖHE UNTERSICHT (40mm / 100mm) ⓘ H=100mm standard für BK ≥ 2000mm									

ANMERKUNGEN & SPEZIFIKATIONEN: