

	Rivenditore	Ev. indirizzo di fornitura
Cliente		
Via		
CAP, Località		

Vostro riferimento	
Data ordinazione	
Persona di contatto	
Numero di telefono	
Termine richiesto	
Servizio express	Max. 5pz
① Supplemento +20%	
Pagina	di

Lineal® FORMULARIO DI ORDINAZIONE VALIDO DAL 01.01.2023 - V03	
Lineal® 3mm - ISO	Lineal® 9mm - ISO

Codice tipo di trattamento: ① = termolaccatura ⑤ = ossidazione naturale					
Codice colore + descrizione	Telo	Barra finale	Squadrette di battuta (o rinforzo barra finale)	Guide (o squadrette di fissaggio / spinta / profilo SGR)	Mantovana Quickroll

FORNITURA	Completa	oppure	Telo	Guide	Meccanica (rullo completo)	Manovella	Mantovana Quickroll
------------------	-----------------	--------	-------------	--------------	-----------------------------------	------------------	----------------------------

POSIZIONE DI CANTIERE ① IMPORTANTE: misure in mm - viste da interno							
QUANTITÀ [pz]							
bk = larghezza di costruzione [mm]							
hl = altezza luce [mm]							
g = distanza da bk fino a mezzeria arganello [mm]							
u = distanza di accoppiamento [mm]							
w1 = prolungamento guida e telo [mm] (min.0 – max.150mm) ① hat = hl + w1 + 30 (con supporto Standard). hat = hl + w1 + 24 (con supporto Quickroll)							
SVOLGIMENTO TELO (Esterno / Interno)							
LATO DI COMANDO (Destro / Sinistro)							
TIPO DI SUPPORTO (Standard / Quickroll) ① BK e HL max per supporti Quickroll = 2500mm							
W mant = larghezza mantovana Quickroll (min.60 – max.250mm)							
CATENACCIOLO MANUALE (standard=120mm / su misura - mm) ① Solo per supporto standard							
CATENACCIOLO AUTOMATICO PER RULLO (sì / no) ① Solo per supporto standard							
MOTORE (Standard / RTS / IO / Senza)							
FORNITORE MOTORE (Somfy / Elero) ① Motori Elero solo per supporto standard							
TELECOMANDO (1 / 5 / 15 canali)							
INTERRUTTORE DA PARETE (sì / no)							
TIPO MANOVELLA (standard / allungabile / senza)							
COLORE MANOVELLA (grigio / bianco)							
LUNGHEZZA MANOVELLA [mm]							
TIPO SNODO (45° inox / 60° / 70° / 90° / 90° inox / senza)							
LUNGHEZZA QUADRO SNODO (250mm / 400mm / + prolunga) ① 250mm solo per snodo 45°. Lunghezza prolunga=400mm							
RULLO OTTAGONALE STANDARD ø60mm (sì / no)							
RULLO OGIVA (ø60mm / ø70mm) ① Rullo opzionale. Rullo ø60 mm disponibile solo con arganello							
LUNGHEZZA RULLO SU MISURA – opzionale [mm]							
TIPO DI GUIDA (NO / BR / REGAZZI / EF)							
hat = lunghezza guide su misura – opzionale [mm]							
SPINTA (normale / a leva)							
FORATURA GUIDE (standard / frontale / su disegno / senza)							
PROFILO DI SUPPORTO SGR (A / B / C) ① A= solo supporti SGR / B= SGR con tappi terminali / C= SGR con profilo oscurante							
SQUADRETTE PER GUIDE (25 / 30 / 35 / 40 / 50 mm)							
CHIUSURA INFERIORE PER GUIDE (sì / no)							
FERMO BARRA FINALE SU GUIDE (sì / no)							

OSSERVAZIONI e SPECIFICHE: