

	Rivenditore	Ev. indirizzo di fornitura
Cliente		
Via		
CAP, Località		

Vostro riferimento	
Data ordinazione	
Persona di contatto	
Numero di telefono	
Termine richiesto	
Servizio express	Max. 5pz
<small>📌 Supplemento +20%</small>	
Pagina	di

Pial® FORMULARIO DI ORDINAZIONE VALIDO DAL 01.01.2023 - V03	
Variante a 2 stecche - ISO <small>📌 Profondità minima della nicchia tn=125mm</small>	Variante a 3 stecche - ISO <small>📌 Profondità minima della nicchia tn=160mm</small>

Codice tipo di trattamento: 1 = termolaccatura 5 = ossidazione naturale									
Codice colore + descrizione				Telo	Barra finale	Squadrette di battuta <small>(o rinforzo barra finale)</small>	Guide <small>(o squadrette di fissaggio / profilo SGR)</small>	Mantovana	
FORNITURA	Completa	oppure	Telo	Guide	Meccanica (rullo completo)		Manovella	Mantovana	Copertura superiore

POSIZIONE DI CANTIERE <small>📌 IMPORTANTE: misure in mm - viste da interno</small>									
QUANTITÀ [pz]									
bk = larghezza di costruzione [mm]									
hk = altezza di costruzione (hl+hp) [mm]									
hp = altezza del pacchetto [mm]									
hl = altezza luce [mm]									
g = distanza da bk fino a mezzeria arganello [mm]									
u = distanza di accoppiamento [mm]									
SVOLGIMENTO TELO (Esterno / Interno)									
LATO DI COMANDO (Destro / Sinistro)									
MOTORE (Standard / AUTO / RTS / IO / Senza) <small>📌 Standard = a regolazione meccanica dei fincorsa 📌 AUTO = a regolazione automatica dei fincorsa (tipo Ilmo)</small>									
FORNITORE MOTORE (Somfy / Elero)									
TELECOMANDO (1 / 5 / 15 canali)									
INTERRUTTORE DA PARETE (sì / no)									
TIPO MANOVELLA (standard / allungabile / senza)									
COLORE MANOVELLA (grigio / bianco)									
LUNGHEZZA MANOVELLA [mm]									
TIPO ARGANELLO (Standard 3:1 / Stretto 5:1)									
TIPO SNODO (45° inox / 60° / 70° / 90° / 90° inox / senza)									
LUNGHEZZA QUADRO SNODO (250mm / 400mm / + prolunga) <small>📌 250mm solo per snodo 45°. Lunghezza prolunga=400mm</small>									
FORATURA GUIDE (standard / frontale / su disegno / senza)									
PROFILO DI SUPPORTO SGR (A / B / C) <small>📌 A= solo supporti SGR / B= SGR con tappi terminali / C= SGR con profilo oscurante</small>									
SQUADRETTE DI FISSAGGIO GUIDE (35 / 120 / 150mm)									
CHIUSURA INFERIORE PER GUIDE (sì / no)									
FERMO BARRA FINALE SU GUIDE (sì / no)									
ALTEZZA MANTOVANA (40mm / 100mm) <small>📌 H=100mm standard per BK ≥ 2000mm</small>									
COPERTURA SUPERIORE (sì / no)									

OSSERVAZIONI e SPECIFICHE: