

	<b>Rivenditore</b>	<b>Ev. indirizzo di fornitura</b>
<b>Cliente</b>		
<b>Via</b>		
<b>CAP, Località</b>		

<b>Vostro riferimento</b>	
<b>Data ordinazione</b>	
<b>Persona di contatto</b>	
<b>Numero di telefono</b>	
<b>Termine richiesto</b>	
<b>Servizio express</b>	<b>Max. 5pz</b>
<input type="checkbox"/> Supplemento +20%	
<b>Pagina</b>	<b>di</b>

<b>Plial® CWS (Finestra ad angolo)</b> FORMULARIO DI ORDINAZIONE VALIDO DAL 01.01.2023 - V03	
Variante a 2 stecche - ISO <input type="checkbox"/> Profondità minima della nicchia tn=125mm	Variante a 3 stecche - ISO <input type="checkbox"/> Profondità minima della nicchia tn=160mm

Codice tipo di trattamento: <input type="checkbox"/> = termolaccatura <input type="checkbox"/> = ossidazione naturale							
<b>Codice colore + descrizione</b>	<b>Telo</b>	<b>Barra finale</b>	<b>Squadrette di battuta</b> <small>(o rinforzo barra finale)</small>	<b>Guide</b>	<b>Mantovana</b>		
<b>FORNITURA</b>	<b>Completa</b>	oppure	<b>Telo</b>	<b>Guide</b>	<b>Meccanica (rullo completo)</b>	<b>Mantovana</b>	<b>Copertura superiore</b>

<b>POSIZIONE DI CANTIERE</b> <input type="checkbox"/> IMPORTANTE: misure in mm - viste da interno							
<b>QUANTITÀ</b> [pz]							
<b>bk1</b> = larghezza di costruzione finestra 1 [mm]							
<b>bk2</b> = larghezza di costruzione finestra 2 [mm]							
<b>hk</b> = altezza di costruzione (hl+hp) [mm]							
<b>hp</b> = altezza del pacchetto [mm]							
<b>hl</b> = altezza luce [mm]							
<b>SVOLGIMENTO TELO</b> (Esterno / Interno)							
<b>LATO DI COMANDO</b> (Destro / Sinistro)							
<b>MOTORE</b> (Standard / AUTO / RTS / IO / Senza) <input type="checkbox"/> Standard = a regolazione meccanica dei fincorsa <input type="checkbox"/> AUTO = a regolazione automatica dei fincorsa (tipo Ilmo)							
<b>FORNITORE MOTORE</b> (Somfy / Elero)							
<b>TELECOMANDO</b> (1 / 5 / 15 canali)							
<b>INTERRUTTORE DA PARETE</b> (sì / no)							
<b>FORATURA GUIDE</b> (standard / su disegno / senza)							
<b>ALTEZZA MANTOVANA</b> (40mm / 100mm) <input type="checkbox"/> H=100mm standard per BK ≥ 2000mm							
<b>COPERTURA SUPERIORE</b> (sì / no)							

**OSSERVAZIONI e SPECIFICHE:**